

# CAMÉRAS COMPACTES

## INFRAROUGE



PIH-O522P3.6  
PIH-O522P6

- Caméra compacte couleur étanche jour/nuit système à leds IR intégrés.
- Très belle finition aluminium anodisé - Support ajustable - Installation intérieure ou extérieure.
- Haute sensibilité et haute définition.

Modèle n°		PIH-0522P3.6	PIH-0522P6	
Objectif	Longueur de focale	3,6 mm	6,0 mm	
	Iris	F2.0	F1.8	
	Angle de Vue	H	73°	44,5°
		V	54,5°	33,1°
D		92°	56°	
Tension		DC 12 V		
Système		PAL		
Synchronisation		Interne		
Capteur		1/3" Super HAD CCD		
Nombre de pixels		500(H) x 582(V)		
Taille du capteur		5,59 mm (H) x 4,68 mm (V)		
Synchronisation H/V		15.625KHz / 50Hz		
Balayage		2:1 Entrelacé		
Résolution		380 lignes		
Sensibilité		0,2 Lux (F1.8) 0 Lux (IR ON)		
Rapport signal/bruit		> 50dB (AGC OFF)		
Contrôle automatique de gain		36 dB Variable		
Balance des blancs		ATW		
Correction d'ouverture		Horizontal, Vertical		
Consommation		4,3 W		
Shutter (obturateur)		1/50° à 1/100 000°		
Compensation de contre-jour		Auto		
Sortie vidéo		CVBS 1.0 Vp-p 75 Ω		
Gamma		0,45		
Norme d'étanchéité		IP 67		
LED IR	Filtre	850 nm		
	Angle couvert	30°		
	Portée	21 M		
Température d'utilisation		-10° à +50°C		
Dimensions		84 x 105 mm		
Poids		500 g		