

CAMÉRAS COMPACTES

INFRAROUGE



PIH-0123
PIH-0143

- Caméra couleur jour/nuit avec Infrarouge intégré.
- Deux matériels réunis en un - Caisson étanche - Portée jusqu'à 25 mètres.
- Pour une surveillance extérieure ou intérieure.

Support option : PIH-5004S

Modèle n°		PIH-0123PW	PIH-0123PS	PIH-0143PW	PIH-0143PS	
Objectif	Longueur de focale	6,0 mm	8,0 mm	6,0 mm	8,0 mm	
	Iris	F1.8	F2.0	F1.8	F2.0	
	Angle de Vue	H	44,5°	32°	44,5°	32°
		V	33,1°	24°	33,1°	24°
D		56°	40°	56°	40°	
Tension		AC 90 ~ 260 V				
Système		PAL				
Synchronisation		Interne				
Capteur		1/3" CCD Image Sensor				
Nombre de pixels		500(H) x 582(V)		752(H) x 582(V)		
Taille du capteur		6,0 mm (H) x 4,69 mm (V)				
Synchronisation H/V		15.625KHz / 50Hz				
Balayage		2 - 1 Interface				
Résolution		380 lignes		480 lignes		
Sensibilité		0,05 Lux (F1.8) 0 Lux (IR ON)		0,1 Lux (F1.8) 0 Lux (IR ON)		
Rapport signal/bruit		> 50dB (AGC OFF)				
Contrôle automatique de gain		36 dB Variable				
Balance des blancs		ATW				
Correction d'ouverture		Horizontal, Vertical				
Consommation		10 W				
Shutter (obturateur)		1/50° à 1/100 000°				
Compensation de contre-jour		Auto				
Sortie vidéo		CVBS 1.0 Vp-p 75 Ω				
Gamma		= 0,45				
Norme d'étanchéité		IP 65				
LED IR	Filtre	850 nm				
	Angle couvert	20°				
	Portée	25 M				
Température d'utilisation		-10° à +50°C				
Dimensions		100 x 235 mm				
Poids		1 500 g				