

ÉCRANS PLATS

L.C.D.



PMH-ST15V3
PMH-ST17V3

- La vidéosurveillance peut enfin bénéficier de tous les avantages de la technologie des écrans LCD, faible encombrement, faible poids, facilité de branchement et d'installation, souplesse d'utilisation...
- Les écrans plats PMH-ST15V3 et PMH-ST17V3 assure un réel confort d'utilisation qu'il soit relié à un Enregistreur PC ou intégré dans une configuration de vidéosurveillance classique.

Modèle n°	PMH-ST15V3	PMH-ST17V3
Tension	AC IN : 230 V / DC out : 12 V DC	
Consommation	ON < 40 W OFF < 5 W	ON < 45 W OFF < 5 W
Taille matrice	écran plat couleur 15"	écran plat couleur 17"
Résolution	1024 x 768 XGA	1280 x 1024 XGA
Pitch	H/V : 0,297 mm	H/V : 0,264 mm
Type matrice	matrice active	
Angle de vue	H/B : 45°/55°, D/G : 65°/65°	H/B : 85°/85°, D/G : 85°/85°
Luminosité	250 cd/m2	300 cd/m2
Nombre de couleurs	16,7 millions	
Temps de réponse	23 ms	15 ms
Mode graphique maximal	1024 x 768	1280 x 1024
Contre-jour	2 CFT	
Interface	TTL	
Signaux vidéo	analogique RGB (0,714Vp-p) - 75 W	
Entrée audio	RCA (x2)	
Entrée vidéo	RCA (x2) ou S video (x1) ou 1x PC	
Mode d'affichage	Composite et VGA, SVGA, XGA	Composite et VGA, SVGA, XGA, SXGA
Fonctionnalités (panneau avant)	ON/OFF avec Led, OSD	
Menus à l'écran	réglage automatique, luminosité, contraste, heure, position horizontal / verticale, volume, reset réglage des couleurs	
Température d'utilisation	0° à +50°C	
Dimensions (L x H x P)	450 x 460 x 235 mm	630 x 510 x 150 mm
Poids	5,25 kg	7,15 kg